

KOMO[®]

productcertificaat




Nummer	K4303/02	Vervangt	K4303/01
Uitgegeven	2006-10-15	d.d.	1998-10-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering 110 - 630 mm **Pipelife Nederland B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2023 "Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand van PVC-U voor buiten- en binnenriolering onder vrij verval" d.d. 1996-03-15, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Producent
Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7
Postbus 380
1601 MA Enkhuizen

Tel. 0228 35 55 55
Fax 0228 35 56 66

2° Productielocatie
Pipelife Deutschland GmbH
Steinfeld 40
26160 Bad Zwischenahn
Duitsland

Tel. +49 440360543
Fax +49 440360577



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering 110 - 630 mm

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het product

Afmetingen van de buis met een gladde binnen- en buitenwand, die met elkaar zijn verbonden door middel van een laag PVC. De in onderstaande tabel aangekruiste afmetingen behoren tot dit certificaat.

Nominale buitenmiddellijn in mm	Klasse 34		Klasse 41	
	A	B	A	B
110		X		
125		X		X
160		X		X
200	X	X	X	X
250	X	X	X	X
300				
315	X	X	X	X
400	X	X	X	X
500	X	X	X	X
630				

A = met aangevormde mof

B = zonder aangevormde mof

De hulpstukken moeten voldoen aan de eisen overeenkomstig NEN 7046.

Voor de afmetingen met aangevormde moffen worden uitsluitend de volgende rubberringen toegepast.

Nominale buitenmiddellijn in mm	Rubber-ring	Merken op de rubberringen
250	Bode	Nw.250 Pa.I-3336
315	Bode	Nw.315 Pa.I-3336
400	Bode	Nw.400 Pa.I-3336
500	Bode	Nw.500 Pa.I-3336

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: op elke buis, tenminste een maal per meter.

Verplichte aanduidingen:

- woordmerk KOMO;
- fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- materiaalaanduiding: PVC-U;
- toepassingsgebied: BRL 2023;
- nominale diameter;
- klasseaanduiding voor buizen \geq 110 mm;
- productiecode (extrudernummer en productieperiode).

Drie-lagen PVC buizen voor buitenriolering 110 - 630 mm

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenrioleringen onder vrij verval. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Pipelife Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.